



TEMPA 6562 D

Информация о товаре

Применение	Внутренний
Система	Подвесная, Раздвижная
Функция	Энергосбережение, Защита от солнца
Огнестойкость	Нет
Материал	Полиэстер 55%, Алюминий 45%
Образец	2 алюминия, 1 прозрачный диффузный, 2 алюминия, 1 прозрачный диффузный, 1 алюминий, 1 прозрачный диффузный
Гарантия	Гарантия на пять (5) лет на все типы парникового покрытия. Все условия и исключения изложены в ограниченной гарантии Svensson.

Свойства	Значение	Единица измерения	Методы испытаний
Уровень затенения при рассеянном свете PAR**	72	%	Протокол NEN 2675:2018
	68	%	По шару Ульбрихта
Уровень затенения при прямом свете PAR**	69	%	Протокол NEN 2675:2018
	65	%	По шару Ульбрихта
Пропускание УФ лучей ***	6	%	По шару Ульбрихта
Энергосбережение - по методу Svensson	62	%	по методу Svensson
Ширина полосок	4	мм	
Вес	70	г/м ²	
Относительное удлинение (длина / ширина) *	17/16	%	В соответствии с ISO 13934-1
Прочность при растяжении (длина/ширина) *	290/46	N/5 см	В соответствии с ISO 13934-1

* Ширина 50 мм

** PAR = 400 - 700 нм, точность измерения +/- 1%

*** УФ излучение = 300 - 400 нм

Данное изображение товара приведено исключительно в иллюстративных целях. Поставляемый товар может отличаться по внешнему виду и дизайну. Настоящий проспект был составлен со всей тщательностью, однако компания Svensson не несет никакой ответственности за точность представленной здесь информации. Дополнительную информацию о товаре и его монтаже можно получить в компании Svensson и у ее авторизованных дистрибьюторов. Продукция и наименование компании Svensson защищены патентами и другими правами интеллектуальной собственности. Продукция с маркировкой FR является огнестойкой. Вся прочая продукция, поставляемая компанией Svensson, не является огнестойкой. Компания AB Ludvig Svensson сертифицирована согласно стандарта ISO 14001/90001.